

## Fan-coil 2

B63 -NS sorozat a Fan-coil légkondicionáló rendszerhez

### Tulajdonságai

- \* Minőségi programozható Fan-coil termosztát **7 napos programozási** lehetőséggel
- \* Számos modell a különböző fan-coil rendszerekhez, az eltérő fogyasztói igényekhez
- \* A nagy LCD kijelző lehetővé teszi a készülék állapotának, a hőmérsékletnek, ventilátornak és a szelepeknek gyors ellenőrzését
- \* Látványos elfordítható fedlappos kivitel. A lekérdező billentyűk a kijelző mellett jobbra, a programozó billentyűk a nem kívánt beavatkozást elkerülendő a fadlap alatt.
- \* 7 napos programozás napi 4 időszakasszal és napi 4 hőmérsékletértékkel
- \* Áramszünet alatt is megőrzi a beprogramozott adatokat
- \* Automatikus és manuális ventilátorirányítás
- \* °F vagy °C kijelzés
- \* Az állandó "Hold" lehetővé teszi a beprogramozott értékek tartós felülírását
- \* Időleges hőmérséklet-felülírás
- \* A zár funkcióval elkerülhető a nem kívánt átprogramozás
- \* A **key card** funkcióval a szállodáknál a vendég távozásakor kikapcsol a fűtés, amivel jelentős energiát és pénzt takaríthatunk meg.
- \* Infravörös távirányító
- \* Kék háttérvilágítás
- \* **RS-485** kommunikációs interfész az automatizálási rendszerhez

### Modellek

Modell	Jellemzők
B63-NS-20/21	3 sebességfokozatú ventilátor szabályozás; 1* Be/Ki kimenet 2/3 utas vízszelep vezérlésére;
B63-NS-20/21-K	3 sebességfokozatú ventilátor szabályozás;1* Be/Ki kimenet 2/3 utas vízszelep vezérlésére; Key card
B63-NSC-20/21	3 sebességfokozatú ventilátor szabályozás;1 x Be/Ki kimenet 2/3 utas vízszelep vezérléséhez; RS-485 kommunikációs interfész
B63-NS-22	3 sebességfokozatú ventilátor-szabályozás; 2 x Be/Ki kimenet 2 x 2 utas vízszelephez 4 csöves rendszerhez
B63-NS-22-K	3 sebességfokozatú ventilátor-szabályozás; 2 x Be/Ki kimenet 2 x 2 utas vízszelephez 4 csöves rendszerhez; key-card
B63-NSC-22	3 sebességfokozatú ventilátor-szabályozás; 2 x Be/Ki kimenet 2 x 2 utas vízszelephez 4 csöves rendszerhez; RS-485 kommunikációs interfész

<b>Opciók</b>	
Kék háttérfény -EL	Az LCD kék háttérvilágítása.
Távírányító -R működik.)	Infravörös vevő (a kézi távírányítóval együtt)

## Specifikáció

<b>Tápfeszültség</b>	230VAC 50/60 Hz
<b>Névleges elektromos jellemzők</b>	2 amp maximum terhelés terminálonként
<b>Névleges teljesítmény</b>	<= 3W
<b>Érzékelő</b>	NTC 5K@25°C
<b>Hőmérséklet mértékegység</b>	°C (Celsius) vagy °F (Fahrenheit)
<b>Mérési tartomány</b>	5 - 35°C (41- 95°F)
<b>Mérési pontosság</b>	±0,5 °C (±1°F)
<b>Programozhatóság</b>	Egy hétre/ 7 nap; naponta 4 időszak és a 4 hőmérsékletérték
<b>LCD kijelző</b>	91mm x 46 mm
<b>Billentyűk</b>	Az előlapon:ON/OFF, FEL, LE Belül: programozó billentyűk
<b>Műszerház</b>	PC/ABS műanyag IP30 védelemmel
<b>Tömeg</b>	370 g
<b>Méret</b>	110mm(hosszú) 90mm(széles) 25 mm(magas) +28,5mm(háttra domborodik)