

# Heating Boiler

## B2011LB-G

Digitális szobatermosztát kazánokhoz

### Tulajdonságai

- \* Digitális szobatermosztát kazánok vezérlésére, a kellemes és energiatakarékos beltéri környezet kialakításához.
- \* A nagy LCD kijelző által követhető a készülék állapota, a valós és a kívánt szobahőmérséklet, az idő, a kazán állapota
- \* Fagyvédelem
- \* °F vagy °C kijelzés
- \* A két részes felépítés és a praktikus vezetékcsatlakozás által gyorsan beépíthető
- \* A két programozási mód a felhasználó életformájához illeszkedő beállítást tesz lehetővé
- \* 5/2 heti program 4 időtartammal és 4 hőmérséklettel
- \* 5/2 heti program 4 időtartammal és automatikus ki-bekapcsolással
- \* Az automatikus kikapcsolás időzítése (0,5-12 óra) (opció)
- \* Áramszünet alatt is megőrzi a beprogramozott adatokat
- \* Infravörös távirányító /opció/
- \* Kék háttérvilágítás /opció/

### Modellek

Típus	Modell	Jellemző
Digitális szobatermosztát kazánokhoz	B2011LB-GS-01(A)	A vízszelep vezérlése 1x Triac aktív kimenettel. A névleges terhelés 1A/220VAC
	B2011LB-GS-02(A)	A kazán vízszelapénekés egy ventilátornak vezérlése 2 x Triac aktív kimenettel. A névleges terhelés 1A/220VAC
	B2011LB-G-01(A)	1 ON/OFF relé (dry contact) a gázkazán felé, a kapcsoló áramának terhelése < 2A (resistive load)
	B2011LC-G(A)	1 ON/OFF relé (dry contact) a gázkazán felé, a kapcsoló áramának terhelése < 2A (resistive load) RS-485 kommunikációs interfész
Opciók		
Választható kiegészítések	Programozható - CK4	5/2 heti program 4 időtartammal és 4 hőmérséklettel
	Programozható - CK	5/2 heti program 4 időtartammal és automatikus ki-bekapcsolással
	Időzítő - TM	Automatikus kikapcsolás időzítése (0,5-12 óra)
	Kék háttérfény - EL	Az LCD kék háttérvilágítása
	Távirányító - R	Infravörös vevő ~ (távirányító szükséges hozzá)
	Külső érzékelő - W	Külső hőmérsékletérzékelő, hossza 2,5 métertől 4 méterig

Típus	Modell	Jellemzők
Programozható termosztát gázkazánokhoz (elemes kivitel)	B2011LB-G-CK4-DC3V-2A	1 ON/OFF kapcsoló a gázkazánhoz. A kapcsoló terhelhetősége: 2 amp 5/2 heti program 4 időtartammal és 4 hőmérséklettel
	B2011LB-G-CK4-DC3V-	1 ON/OFF kapcsoló a gázkazánhoz. A kapcsoló terhelhetősége: 5 amp 5/2 heti program 4 időtartammal és 4 hőmérséklettel
	B2011LB-G-CK4-W-DC3V-2A	1 ON/OFF kapcsoló a gázkazánhoz. A kapcsoló terhelhetősége: 2 amp 5/2 heti program 4 időtartammal és 4 hőmérséklettel + külső érzékelő
	B2011LB-G-CK4-W-DC3V-5A	1 ON/OFF kapcsoló a gázkazánhoz. A kapcsoló terhelhetősége: 5 amp 5/2 heti program 4 időtartammal és 4 hőmérséklettel + külső érzékelő

### Specifikáció

Tápfeszültség	230VAC±10% vagy 110VAC±10% DC3V, két 1,5 voltos alkalin elem (AAA)
Kapcsoló áram	Terhelése: 1A azoknál a modelleknél, melyek tápfeszültsége 220VAC A mágneses reteszelésű relé terhelése az elemes modelleknél: 2A/250VAC vagy 5A/250VAC
A hőmérséklet-szenzor	NTC
A hőmérséklet-mérési tartomány	5~35 °C a belső szenzor esetén 5~90 °C programozható beállítással
Mérési pontosság	±0,5 °C (±1°F)
Differenciálműködés	0,5 °C-tól 5 °C-ig
Kijelző	LCD
Nettó tömeg	240g a hálózati áramról működő modellek 220g az elemes modellek
Beépítés	falba beépített, 2" x 4" vagy 65mm x 65mm doboz
Műszerház	PC/ABS tűzálló műanyag